



Quality is in our nature

Scooter oliën 2T - 2T racing

Eurol SR 2000 Road Racing

Volsynthetische 2-takt olie voor wegrace motoren en karts

Omschrijving

Eurol SR 2000 Road Racing is een volsynthetische 2-takt olie speciaal ontwikkeld voor wegrace motoren en karts. Het uitgebalanceerde additievenpakket, samen met de synthetische basisoliën zorgen voor optimale prestaties onder zeer extreme race omstandigheden.

Eurol SR 2000 Road Racing voorkomt kleven van de gasschuiven bij regenachtig weer. De synthetische oliën en de toegepaste additieven houden de motor, zelfs bij zeer hoge belasting cq. temperaturen, brandschoon.

Eurol SR 2000 Road Racing presteert optimaal in zwaar opgevoerde, watergekoelde wegrace tweetaktmotoren.

Performance Level

Prestatieniveau

API TC+/TC

JASO FC

ISO-L-EGD

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.8861 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	150 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	18 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	133	ASTM D 2270
Vlampunt	125 °C	ASTM D 93
Pour point	-24 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 1L

E128906

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.



Quality is in our nature

Scooter oils 2T - 2T racing

Eurol SR 2000 Road Racing

Fully synthetic 2-stroke oil for racing engines and karts

Description

Eurol SR 2000 Road Racing is a fully synthetic 2-stroke oil, especially developed for racing engines and karts. The balanced additive package, in combination with the synthetic base stocks, guarantee optimum results under extreme racing conditions.

Eurol SR 2000 Road Racing prevents sticking of the throttle valves in rainy weather. The special formulation keeps the engine clean and free from carbon deposits, even at high loads and temperatures.

Eurol SR 2000 Road Racing offers optimum performance in tuned, water cooled 2-stroke racing engines.

Performance Level

Performance level

API TC+/TC

JASO FC

ISO-L-EGD

Physical properties

Colour	Brown	
Density at 20°C	0.8861 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	150 cSt	ASTM D 445
Viscosity, kinematic at 100°C	18 cSt	ASTM D 445
Viscosity Index	133	ASTM D 2270
Flash point	125 °C	ASTM D 93
Pour point	-24 °C	ASTM D 97

Available in 1L

E128906

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com