



Quality is in our nature

Scooter oliën 2T - Volsynthetisch

Eurol 2T Formax

Volsynthetische 2-takt olie voor zeer hoogbelaste motoren

Omschrijving

Eurol 2T Formax is een volsynthetische 2-takt motorolie voor de smering van lucht- en watergekoelde 2-takt motoren. Het is geschikt voor gebruik in premix en olie-injectiesystemen met zowel gelode- als ongelode benzine.

Eurol 2T Formax wordt aanbevolen voor zeer hoogbelaste 2-takt motoren in toepassingen als race, cross, competitie, kettingzagen, Jet Ski en go-kart. De sterke smeerfilm blijft ook bij deze toepassingen en hoge temperaturen intact, zodat er ten alle tijden een uitstekende smering van cilinders en lagers geboden wordt.

Eurol 2T Formax heeft een uitstekend detergerend vermogen, waardoor afzettingen worden tegengegaan en uitlaatpoorten en bougies schoon blijven.

Eurol 2T Formax biedt een uitstekende bescherming tegen roest en corrosie en voorkomt slijtage van de onderdelen onder zware belasting.

Door speciale toevoegingen is Eurol 2T Formax een rookarm product, dat minder stank geeft. Eurol 2T Formax is ook geschikt als snowmobile-olie of als kettingzaagolie.

"Aanbeveling:
Altijd de mengverhouding van de fabrikant aanhouden."
"

Performance Level

Prestatieniveau

API TC+

JASO FD

Piaggio Hexagon

ISO-L-EGD

TISI

Husqvarna 346

Husqvarna 242

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.8754 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	60.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	152	ASTM D 2270
Vlampunt	81 °C	ASTM D 93
Pour point	-51 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 1L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E128433

Versie 1.0, 04-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com



Quality is in our nature

Scooter oils 2T - Fully Synthetic

Eurol 2T Formax

Fully synthetic 2-stroke oil for very heavy duty engines

Description

Eurol 2T Formax is a fully synthetic 2-stroke oil for air and water cooled 2-stroke engines. It can be used in pre-mix and oil injection systems with both leaded and unleaded gasoline.

Because of the special additives, Eurol 2T Formax is a low-smoke product which hardly smells. Eurol 2T Formax can also be used in snowmobiles and chain saws.

Eurol 2T Formax is recommended for very heavy loaded 2-stroke engines in applications like race, cross, competition, chain saws, jet ski and go-karts.

"Recommendation:
For the mixing ratio, always follow manufacturers instructions."

In all these applications, the strong lubricant film stays intact, also at high temperatures. This results in an optimum lubrication and protection of cylinders, pistons and bearings.

Eurol 2T Formax offers excellent deterging properties which prevent the building of carbon deposits. Exhaust ports and spark plugs are kept clean.

Eurol 2T Formax offers an excellent protection against rust and corrosion and prevents wear of heavy loaded parts.

Performance Level

Performance level

API TC+

JASO FD

Piaggio Hexagon

ISO-L-EGD

TISI

Husqvarna 346

Husqvarna 242

Physical properties

Colour	Brown	
Density at 20°C	0.8754 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	60.3 cSt	ASTM D 445
Viscosity, kinematic at 100°C	10 cSt	ASTM D 445
Viscosity Index	152	ASTM D 2270
Flash point	81 °C	ASTM D 93
Pour point	-51 °C	ASTM D 97

Available in 1L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E128433

Version 1.0, 04-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com