



Vetten

Quality is in our nature

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Multi Purpose vet voor rol- en kogellagers

Omschrijving

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 is speciaal ontwikkeld voor de smering van rol- en kogellagers van motoren, bromfietsen en fietsen.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 is waterafstotend en biedt goede weerstand tegen oxidatie. Bovendien beschikt het over perfecte afdichtingseigenschappen en een goede mechanische stabiliteit.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 beperkt lagerslijtage tot een minimum doordat het een grote kleefkracht heeft en beschermt de onderdelen tegen corrosie.

Performance Level

Prestatieniveau

DIN 51502: KP2K-30

ISO-L-XCCIB 2

Fysische eigenschappen

Kleur	Geelbruin	
Dichtheid bij 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 1298
NLGI Consistentie	2	
Verdikkertype	Lithium	
Basisolie Type	Mineraal	
Basisolie Viscositeit bij 40°C	110 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Bedrijfstemperatuur	-30 - 120 °C	
Druppelpunt	180 °C	

Beschikbaar in 50G - 110G - 400G - 600G - 5KG - 20KG - 50KG - 180KG

E901210

Versie 1.0, 25-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com



Greases

Quality is in our nature

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Multi-Purpose grease for ball and roller bearings

Description

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 has been especially developed for the lubrication of ball and roller bearings of motorcycles, mopeds and bicycles.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 is water-repellent and offers a good resistance against oxidation. Moreover, the product has excellent sealing capabilities and a good mechanical stability.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 is highly adhesive and reduces bearing-wear to a minimum and protects all parts from corrosion.

Performance Level

Performance level

DIN 51502: KP2K-30

ISO-L-XCCIB 2

Physical properties

Colour	Yellow-brown	
Density at 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 1298
NLGI Consistency	2	
Thickener type	Lithium	
Base Oil Type	Mineral	
Base Oil Viscosity at 40°C	110 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Operating temperature	-30 - 120 °C	
Dropping point	180 °C	

Available in 50G - 110G - 400G - 600G - 5KG - 20KG - 50KG - 180KG

E901210

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com